


Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stof/præparat og af selskabet/virksomheden		Revisionsdato: 02.12.2014.		
Produktets navn og/eller nummer. Corrostable Maskinemalje Serie 1625, 10xxxx, 11xxxx,	Erstatter (tidl. dato): 06.12.10.			
Firmanavn, adresse og telefonnr.	PR-nr.:			
BRICO – Scanma A/S DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 55 35 43 66	Telefonnr. i nødsituationer: Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på tlf. 35 31 60 60.			
Varetype: Alkydemalje, Alkydmaling	Anvendelsesområde: Til døre og paneler samt jern og metal ude og inde.			
Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.	Krav til særlig uddannelse: Ingen, men alle der omgås produktet skal være fortrolig med indholdet af denne brugsanvisning.			
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.				
Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (Symbol og R-sætninger er for det rene stof) Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.				
Navn	Cas-nr.	Koncentration	Symbol	R-sætninger
Terpentin (Nafta (råolie) Hydroafsvovlet, tung	64742-82-1	30-48 %	X _n	48/20-65-66
3. Fareidentifikation				
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <p>X_n - Sundhedsskadelig</p> <p>Brandfarlig. Alvorlig sundhedsskade ved længere tids påvirkning ved indånding. Farlig: Kan give lungeskader ved indtagelse. Opbevares utilgængelig for børn. Undgå indånding af dampe og aerosoltåger Ved indtagelse: Undgå at fremprovokere opkastning. Kontakt lægen og vis denne beholder eller etiket.</p>				

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Indånding: Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.

Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten **ikke** trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæppe eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.

Øjnene: Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.

Huden: Forurenede tøj fjernes straks, og forurenede hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Indtagelse: Fremkald **ikke** opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse.

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug **ikke** vandstråle, der spreder branden.

Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet.

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8. Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13).

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering

Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger. Minimer dampkoncentrationer.

Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer bør beskyttes, i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser. Produktet kan lades elektrostatisk. Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden. Personale bør bære antistatisk fodtøj og beklædning. Gulve bør være ledende. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes.

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring

Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt.

Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Foranstaltninger. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).

Grænseværdier.

Navn	ppm	mg/m ³	Navn	ppm	mg/m ³
Terpentin	25	145			

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret apr. 2005. For stoffer mærket med * er grænseværdien administrativt fastsat.

Personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: Egnede åndedrætsværn skal anvendes.

Beskyttelse af hænder: Brug egnede handsker. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker.

Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af hud: Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

9. Fysiske og kemiske egenskaber.

Fysisk tilstand:	Væske	Eksplisionsgrænser (vol%):	0,5 – 7,0
Flammepunkt °C:	ca. 65	Vægt% org. opløsningsmidler:	ca. 42
Vægtfylde (kg/l):	1,2		
Produktet	III - I		
Brandfarlig væske af klasse:			

10. Stabilitet og reaktivitet.

Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber).

INDÅNDING: Indånding af dampe kan give forgiftningssymptomer som bl.a. hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab.

Langvarig og gentagen indånding af høje koncentrationer kan give skader på lever, nyrer, hjerne og nervesystemet.

HUD: Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødmen og irritation. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden.

ØJNENE: Stænk i øjnene giver irritation.

INDTAGELSE: Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter. Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne.

12. Miljøoplysninger.

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

Affaldstype: H Affaldskort: 3.21 EAK-kode: 08 01 02

14. Transportoplysninger.						
Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.						
ADR/RID:			IMDG:			
Primær fare/ emballagegruppe	TEC (R)	Klasse:	Pk.gr.	MP	UN-nr.	EmS
3 III		3	III	-	1263	F - E; S - E
Transportnavn:			Shippingnavn:			
15. Oplysninger om forskrifter.						
I overensstemmelse med Miljøministeriets ”bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter” og Arbejdstilsynets ”bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre” er produktet mærket som følger:						
Faremærkning: Xn-sundhedsskadeligt, F-brandfarlig						
Indeholder:	Terpentin					
R-sætninger:	48/20-65-66					
S-sætninger:	2-23-24/25-62					
MAL-kode 1993:	2 - 1	MAL-tal:	580			
16. Andre oplysninger.						
Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.						
Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.						

Blanketten må kun gengives med tilladelse fra udgiveren: Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri.