



- ★ 360° modtageområde
- ★ Modtagevindue 25 cm langt
- ★ Stærke magneter til montering på maskinen
- ★ Kan bruges sammen med lasere af alle fabrikater
- ★ Vand- og støvtæt metalhus

Leveringsomfang:  
 Art.nr. 262000 - maskinmodtager FMR 706 med integreret batteri, oplader, 12/24V kabel til bilbatteri, kuffert  
 Art.nr. 263000 - fjerndisplay FRP 707 med tilslutningskabel

- 1 TÆND/SLUK knap
- 2 Opladerstik
- 3 Modtagevindue (4x)
- 4 LED-Display
- 5 Fikseringsmagneter
- 6 Display til opladningsindikation
- 7 Låg til opladerstik
- 8 Stik til tilslutningskabel til FRP 707  
eller til 12/24V kabel til bilbatteri

- 9 Stik til tilslutningskabel til FMR 706
- 10 LED-Display
- 11 Holder
- 12 Klemkrue
- 13 Stik til 12/24V kabel til bilbatteri
- 14 Tilslutningskabel

Ikke afbildet:  
 - 12/24V kabel til bilbatteri  
 - Oplader

**Montering-** FMR 706 er forsynet med stærke magneter til direkte montering på gravearmen.

**Tilslutning-** Tryk en gang på TÆND/SLUK knappen, alle LED displays blinker.

Modtageren befinder sig i nøjagtigheds-mode grov. Ved at trykke på TÆND/SLUK knappen skifter man nøjagtigheds-mode fra grov til fin eller omvendt.

**Nøjagtighedstrin-** Skift med TÆND/SLUK knappen  
 FIN = de inderste LED displays „A“ blinker tre gange  
 GROV = de yderste LED displays „B“ blinker tre gange

**Slukning-** Hold TÆND/SLUK knappen inde i 2 sek.

**LED-Display-**

De to øverste røde LED displays blinker = før FMR 706 opad  
 Det midterste grønne LED display blinker = FMR 706 er i korrekt højde  
 De to nederste røde LED displays blinker = før FMR 706 nedad

**Display FRP 707-**

Forbind FRP 707 og FMR 706 ved at sætte tilslutningskabel 14 i stik 8 og 9.

Fjerndisplayet kan kun fastgøres i kabinen på en byggemaskine. Displayet på modtageren er identisk med fjernmodtageren. På den måde kan føreren aflæse modtageren over fjerndisplayet, selvom han ikke kan se modtageren.

Strømforsyningen til FRP 707 kommer fra FMR 706.

**Genopladeligt batteri og oplader-**

FMR 706 har et integreret, genopladeligt 7.2 V NiMh batteri. Når batteriet skal oplades, vises det ved, at LED displayerne blinker indefra og udad, hvorefter modtageren slukker af sig selv.

**Opladning af batteri -**

Skrulåg nr. 7 af og forbind opladeren med stik nr. 2 og en stikkontakt. Anbefalet opladningstid: 15 timer.

**12/24V Kabel til bilbatteri-**

Slut kablet til bilbatteri til stik 8 - eller til stik 13, hvis FMR 706 er sluttet til FRP 707. Slut herefter batteriklemmerne til bilbatteriet:

RØD til bilbatteriets pluspol (+)  
 SORT til minuspol (-) eller til jord (motorblok)



**Tekniske data**

Rækkevidde	200 m
Nøjagtighed fin	± 2 mm - ± 10 mm
Nøjagtighed grov	± 5 mm - ± 23 mm
Genopladeligt batteri/oplader	7.2 V NiMh / 2500 mAh
Funktionstid	40 timer
Opladningstid	15 timer
Arbejdstemperaturer	-20° C - +50° C
Mål	376 x 180 x 49 mm
Vægt	3,1 kg