

Brugsanvisning



Varenr.: 9044394

Sprøjtevogn



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Sprøjtevogn - Varenr. 9044394

Beskrivelse:

Sprøjtevognen er bygget op omkring en vogn, der er forsynet med 2 hjul, 16 meter slange, 1 stk. 230 V pumpe, 1 beholder på 120 liter, og 1 lanse og dyse, type 6530.

Sprøjtevognen er forsynet med et serienummer, som er placeret på stellet, og den leveres samlet og klar til brug.

Anvendelsesområder:

Sprøjtevognen er ideel til arbejdet i stalden, væksthuset eller hallen, når du skal vaske større arealer ned. Blandingen i beholderen omrøres, og dette sikrer en ensartet konsistens af det, du ønsker at sprøjte med. Sprøjtevognen er nem at flytte fra sted til sted, og du kan flytte alt det udstyr du bruger til opgaven – lanse, blandingen du bruger, pumpe osv. - i én arbejdsgang. Sprededysen kan skiftes, så du kan tilpasse dysen til den arbejdsopgave, du skal i gang med.

Sprøjtevognen kombinerer flere arbejdsgange, og gør det nemt for dig at blande f.eks. desinfektionsmidler / sprøjtemidler, sprøjte midlet på store overflader, transportere alt udstyr du bruger til opgaven i én arbejdsgang, og kan – ved udskiftning af sprededysen – tilpasses forskellige opgaver.

Sikkerhedsinstruktioner:

- Læs brugsanvisningen her, før du tager udstyret i brug.
- Husk at beskytte dig selv – bær beskyttelsestøj, handsker, briller, visir m.v.
- Hvis du tilsætter kalk, så prøv udstyret af først med rent vand.
- Skyl altid sprøjtevognen igennem efter brug og før servicering.
- Hvis der skal svejdes på pumpeudstyret, så afbryd strømmen til pumpen, før du går i gang.
- Flyt ikke sprøjtevognen ved at trække i kablet.
- Sprøjt ikke mod dyr og mennesker.
- Hold børn væk fra udstyret.
- Er du i tvivl om noget, så kontakt os, før du går i gang. Ring til vores tekniske support på det direkte nummer 7696 2326, eller send os en mail – skriv til salg@p-lindberg.dk
- Stop altid motoren straks efter endt brug.
- Stop straks motoren hvis både omløbsventil og ventil på sprededysen er lukkede. Stoppes motoren ikke vil det medføre unødvendigt og hurtig slitage af pumpens sliddele og du risikerer at beskadige både motor og pumpe.

Før ibrugtagning:

- Afprøv sprøjten med rent vand.
- Sørg for at alle ventiler er lukkede.
- Fyld ca. 50 liter rent vand i beholderen.
- Tilslut pumpens motor til 230 V.
- Åbn omløbsventilen og start motoren – vandet pumpes nu i omløb.
- Åbn ventilen på sprededysen på lanssen. Der pumpes nu i omløb samtidig med, at der sprøjtes vand gennem dysen.
- Reguler omløbsventilen til den ønskede spredning / det ønskede flow. Luk aldrig helt for omløbsventilen.
- Stop motoren og luk for omløbsventilen samt for ventilen på dysen. Åbn derefter ventilen for udtømmning og tøm beholderen. Luk for udtømningsventilen.
- Efterspænd for evt. utætheder. Rens dysen, hvis den er tilstoppet. Herefter er udstyret klar til brug.

Ibrugtagning:

- Fyld først rent vand i beholderen og herefter f.eks. pulverkalk.
- Blandingsforhold: Vand / pulverkalk bør blandes i forholdet fra 4 : 1 til 7 : 1.
- Blandingen bør omrøres et par minutter, før du starter med at sprøjte – på den måde sikrer du at blandingen har opnået en ensartet konsistens.

Rengøring:

Umiddelbart efter brug bør du rense udstyret grundigt. Der må ikke stå kalkrester i maskinen, da dette med tiden størkner og pumpen kan sætte sig fast – skyl efter med rigeligt koldt vand, og lad evt. lidt rent vand stå i maskinen til næste gang den skal bruges. Følg instrukserne under afsnittet **Før ibrugtagning** så du er sikker på, at sprøjtevoغن er rengjort på bedste måde.

Tekniske specifikationer:

Dyse type: 6530

Beholder: 120 liter, PE-plast

Pumpe: 230 V

Pumpe, trykhøjde: 25 – 45 meter, Q: 63 – 9 liter / minut

Motor: 1,2 HK, 2.800 rpm, 6,7 ampere

Slanger og fittings er udført i PVC / stål

Vogn: Rustfri stål med luftgummihjul

Vægt, samlet: 55 kg

Mål, L x B x H: 128 x 52 x 110 cm



MS UniTek
Industrivej 22
DK-7470 Karup J
CVR-nr.: 26491231
T: +45 86466433
T: +45 75801099



EU – overensstemmelseserklæring

Fabrikant:

MS UniTek
Industrivej 22
7470 Karup

Erklærer herved, at sprøjtevognen til desinfektion af stalde er:

A. Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV 98/37/EF under særlig henvisning til direktivets bilag 1 om væsentlig sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner.

B. Er fremstillet i overensstemmelse med de på fremstillingstidspunktet gældende standarder, der gennemfører en harmoniseret standard ifølge artikel 5, stk. 2 og andre gældende standarder.

Karup 2014

MS UniTek
Direktør
Martin Sørensen

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.