

DækTætner

Brugsvejledning

1 Sæt dækket, så ventilen står i position kl 8. Vær klar med pumpeniplen.



Skrue keglen ud af ventilen og sæt omgående pumpeniplen på ventilen, så kun lidt luft tabes.

2 DækTætner påfyldes dækket med den korrekte mængde.



Hvert pumpeslag giver 250ml.

3 Efter påfyldning fjernes pumpeniplen fra ventilen og keglen skrues hurtigt i ventilen, så kun lidt luft tabes.



Efterfyld evt. luft iht. angivelse fra dækfabrikanten.

Efter brug - Sørg for, at låget på spanden slutter tæt.

PÅFYLDNINGSTABEL

0,25 Ltr 3.00 x 4 3.00 x 6 4.8 x 4.00 x 8 11 x 4.00 x 5	2,00 Ltr 8.25 x 20 9.00 x 16 10.00 x 12	3,75 Ltr 9.50 x 44 12.00 x 24 12.40 x 24 14.00 x 20 15.00-70 x 18	5,50 Ltr 13.60 x 38 14.90 x 30 16.90 x 24 420-70 x 28	8,00 Ltr 20.50 x 25 21.00 x 25 22.00 x 24 480-70 x 38
0,50 Ltr 3.50 x 8 5.00 x 8 13 x 5.00 x 6 15 x 6.00 x 8	2,25 Ltr 1.00 x 15 9.00 x 20 10.00 x 16 10.00 x 16.5 10.50-65 x 6	4,00 Ltr 9.50 x 48 14.50 x 20 16.50 x 16.1 360-70 x 24	5,75 Ltr 14.00 x 34 16.50 x 28 16.90-14 x 28 420-70 x 30	8,50 Ltr 18.00 x 38 18.40-78 x 38 18.40 x 42 20.00 x 30 520-70 x 30
0,75 Ltr 4.00 x 19 5.00 x 15 5.50-85 x 9 6.00 x 12 18 x 7.00 x 9	2,50 Ltr 7.20 x 22.5 10R x 22.5 10.00 x 20 10.50 x 18	4,25 Ltr 12.40 x 32 13.00 x 32 19.00-45 x 17 380-70 x 24	6,00 Ltr 14.00 x 38 17.50 x 24 6,25 Ltr 7.50 x 25 16.90-78 x 28 17.00 x 30	9,00 Ltr 20.80 x 34 23.1 x 36 25.0-65 x 25 520-70 x 38
1,00 Ltr 5.50 x 16 6.00 x 16 6.50-80 x 15 7.00 x 14 20 x 8.00 x 10 165 x 14	3,00 Ltr 11.50-80 x 15.3 11.50-70 x 18 20 x 20 33.00 x 12.5 x 1	4,50 Ltr 12.4-78 x 36 13.60-78 x 28 16.00 x 20 360-70 x 28	6,50 Ltr 16.90-78 x 30 18.00 x 24 19.50 x 24 480-70 x 28	10,00Ltr 20.80 x 42 23.1 x 30 23.50 x 25 580.7 x 38
1,25 Ltr 6.00 x 19 6.50 x 16 7.00 x 15 9.50 x 28 20 x 10.00 x 8 23 x 8.50 x 12 185 x 14 195 x 14	2,75 Ltr 8.30 x 36 11.00 x 20 12.00 x 18 12.00-12.5 x 18 12.50-80 x 15.3	4,75 Ltr 12.40 x 38 14.00 x 24 14.00 x 25 14.90 x 24 16.50-70 x 22.5 18R x 22.5	6,75 Ltr 16.9-78 x 34 18.40 x 26 20.00-65 x 25 480-70 x 28	11,00Ltr 18.00 x 49 24.50 x 32 28.00 x 26 28.1 x 26
1,50 Ltr 6.50 x 20 7.50 x 18 8R x 17.5 8.50 x 15 9.00 x 15 10.50 x 15 23.00 x 9.50 205 x 16 208 x 14	3,25 Ltr 13.0-75 x 16 13.60 x 16 22.40 x 20 9.50 x 36 11.50 x 24 14.00-65 x 16 15.00-55 x 17 19R x 400	5,00 Ltr 14.00 x 28 14.90 x 26 15.00 x 26 18.00 x 19.50 420-70 x 24	7,00 Ltr 16.00 x 38 18.40 x 28 480-70 x 30 7,25 Ltr 16.9-78 x 38 18.40-78 x 30	12,00Ltr 26.50 x 25 13,00Ltr 21.00 x 49 24.00 x 35 26.50 x 29 29.50 x 25 14,00Ltr 30-50 x 32 30.65 x 29 15,00Ltr 24.00 x 34 24.00 x 49 16,00Ltr 27.00 x 33 29.50 x 35
	3,50 Ltr 11.2-78 x 28 320-70 x 24	5,25 Ltr 12.40 x 46 13.60-78 x 36 14.90-78 x 28 15.50 x 24 15.50 x 25 16.00 x 24 16.50-80 x 24 17.00-80 x 20	7,50 Ltr 16.9 x 42 18.40 x 33 18.40 x 34 18.50 x 34 21.00 x 24 480-70 x 30	

Under påfyldning

Ved tilstoppeelse - Stop påfyldning. Fjern pumpeniplen og rens ventilen med f.eks. et stykke ståltråd, hvis ikke ventilen automatisk blæses rent af dæktrykket.

Dæk med slange

Er dækket med slange - Påfyld kun, hvis dæk/slange passer sammen. Hvis der er isat slange i slangeløst dæk, så fjern slange inden påfyldning.

Efter påfyldning

Fjern jævnlige fremmedlegemer i dækket, og lad omgående hjulet rotere nogle omgange, så hullet lukkes.

Skal dæk/slange repareres eller udskiftes, så stil ventilen i position kl 12, inden luften lukkes ud. Dæk/slange rengøres med vand.

Varens indhold:

Vand, nylonfibre, genbrugsgummi og propylenglykol.

Andre dækstørrelser

Det nødvendige DækTætner til et dæk/slange beregnes iht formlen

Højde x Bredde x 0,0012

(Afrundet til nærmeste 1/4-liter)



Højde (cm):
Fra jord til top dæk

Bredde (cm):
Trædeflade