

SLAGBOREMASKINE 18V LI-ION

DHP482RFX1

Batteri kapacitet	3,0 Ah
Batteri type	BL1830B
Medleverede batterier	2 Stk.
Ladetid min.	22
1. gear	0-600 min-1
2. gear	0-1900 min-1
Slagantal 1. gear	0-9000 min-1
Slagantal 2. gear	0-28500 min-1
Moment max. blød	36 Nm
Moment max. hård	62 Nm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	38 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	82 dB
Lydeffektniveau	93 dB
Vibrationsniveau	2,5 m/sek ²
Vibration, slagboring	6,0 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	198 x 79 x 249 mm
Vægt / målt EPTA	1,8 kg



Medleveret tilbehør:

195584-2 LADER DC18RC
 197599-5 AKKU BL1830B 3.0Ah LI-ION
 TRANSPORT KUFFERT
 BORE/ BIT SORTIMENT 74 DELE

Brugerfordele

- Stærk 2-gears maskine
- Kompakt udformning
- 4-polet motor
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Med indbygget LED lys
- Incl. HSS bor 8 stk. murbor 5 stk. træbor 5 stk. fladbør 2 stk. bitsæt 54 dele.
- Leveres med lynlader, 2 stk. 3,0 Ah batterier og kuffert

EAN: 0088381824484

DB: 1884174

Senest opdateret: 5-10-2016

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.