

Brugsanvisning

Varenr.: 9052565

Grenreol



Grenreol - Varenr. 9052565

Beskrivelse: Færdig kombination, som består af 4 fødder, hver på 1.200 x 740 mm. Leveres med 4 søjler (1.500 x 600 x 25 mm) og 16 arme (800 x 550 x 600 mm) samt tværstivere. Enkelt-stammet.

Anvendelsesområder: Grenreol til opbevaring af lange emner, rør, brædder, stanggods m.m.

Tekniske specifikationer:

Højde, total: 2.526 mm.

Længde, total: 4.500 mm.

1200 mm imellem hver sektion

Vægt i alt: 272 kg.

Max. belastning: 150 kg pr. arm

Sikkerhedsinstruktioner:

Grenreolen skal være fastmonteret i gulvet eller en stabil væg. Betonstyrken i gulvet skal være 3000psi/2,1kg/mm². Nylagt beton skal have en tykkelse på min 250 mm og en tørretid på mere end 20 dage, før opstillingen og ibrugtagning.

Den maksimale belastning skal nøje overholdes: 150 kg pr. arm

Belastningen skal være jævnt fordelt, det anbefales at laste de tungeste produkter nederst.

Samlevejledning:

1. Sæt søjlerne fast i fødderne med M14 x 40 bolte og møtrikker.



2. Forbind søjlerne med tværstiverne/H-beslag/D-beslag med M10 x 80 bolte og møtrikker.



H-beslag



D-beslag

Brug M10 x 25 bolte og møtrikker til at forbinde beslagene med tværstiverne.

3. Tjek at alt er monteret korrekt og fastgør derefter søjlerne/fødderne i gulvet.
4. Fastgør armene i søjlen med M12 x 90 bolte og M16 x 83 låsestift og monter endestykkerne for enden på armene.



Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.