

Brugsanvisning



Varenr.: 9053556 – 557 - 558

Polarflex Pirit frostfri vandslanger



Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30
www.p-lindberg.dk

Polarflex Pirit frostfri vandslanger – Varenr. 9053556-557-558

Beskrivelse: Vandslanger med 1,5 meter strømkabel og koblinger. Vandslangerne er forsynet med en udvendig termostat, der regulerer varmen i slangen alt efter udendørstemperaturen. Slangerne er testet frostfrie ned til minus 41° C.

Tekniske specifikationer:

Varenummer	9053556	9053557	9053558
Længde	7,5 meter	15 meter	25 meter
Vægt	3,5 kg	6,3 kg	7,2 kg
Effekt	156 W 0,75 Amp.	323 W 1,5 Amp.	484 W 2,2 Amp.
Indvendig dimension	16 mm (3/4")	16 mm (3/4")	13 mm (1/2")
Gældende for alle længder: FDA-godkendt (godkendt til drikkevand) 220 V - 50 Hz Max. tryk: 10 bar (150 PSI) 3/4" han / hun koblinger			

Dette er et elektrisk apparat – følg brugsanvisningen nøje.

Kontinuerlig eller periodisk anvendelse:

Din udvendige vandhane skal frostsikres - alternativt skal der bruges en frostfri (udendørs) vandhane. Skal du koble flere slanger sammen, skal der anvendes NITO koblinger og alle koblinger skal isoleres tilstrækkeligt med isoleringsmuffer. Sørg for at slangens termostat udsættes for udendørstemperaturen. Termostaten er placeret i krympemuffen på slangen (den lille rektangulære forhøjning under krympemuffen er selve termostaten) på den orange slange, mens de blå slanger er udstyret med en udvendig termostat (orange beslag med grønt kabel). Denne termostat skal udsættes for omgivelsernes (ydre) temperatur for at regulere slangens varme korrekt.

Bemærk: Husk altid at frakoble slangen fra vandkilden, når den ikke er i brug. Lad ikke slangen fryse til, når den er koblet til vandkilden. Slangen vil ikke kunne holde vandhanen frostfri!

Nyttige tips:

Hvis vandet bliver stående i slangen gennem længere tid, uden cirkulation, kan vandet begynde at lugte og blive hvidligt – skyl da blot slangen igennem. Er dette ikke nok til at fjerne evt. lugt, kan man gennemskylle slangen med lidt opvaskemiddel.

Afkort aldrig slangen – den vil blive ødelagt!

Skulle slangen fryse til, når den ikke har været i brug, sæt da blot stikket i stikkontakten og afvent, at varmekablerne får tøet slangen op – det tager 10-30 minutter – så flyder vandet igen.

Slangen er lavet til udendørs brug. Termostaten, den orange del, skal **altid** ligge udendørs uden tildækning.

Slangen er fremstillet i armeret PVC, tåler et tryk på op til 150 PSI (10 bar) og tåler almindelig slitage. Men som alle andre slanger slides den naturligvis hurtigere ved hård håndtering. Kør dog aldrig slangens ender eller el komponenter over!

NB: Ved kulde og før slangen skal rulles og lægges ud, skal strømmen til slangen tilkobles i minimum 15 minutter for at sikre, at PVC slangen er blød nok til udrulning. PVC bliver hårdt i kulde og skal varmes op. Hvis dette ikke gøres kan du få brud i el komponenter og slangen vil derefter være ødelagt!

Slangen kan ligge direkte på jorden eller graves ned i rør under jorden. Hvis slangen bliver begravet under sne, vil sneen danne et beskyttende og isolerende lag. Hvis slangen lægges i rør, **skal** termostatdelen ligge frit, for at den virker efter hensigten.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.