

## SLAGBOREMASKINE 18V LI-ION

### DHP481RTJ

Omdrejninger 1. gear	0-550 min-1
Omdrejninger 2. gear	0-2100 min-1
Batteri kapacitet	5,0 Ah
Ladetid min.	45
Slagantal 1. gear	0-8250 min-1
Slagantal 2. gear	0-31500 min-1
Drejningsmoment max. blød	60 Nm
Drejningsmoment max. hård	115 Nm
Max. borediameter i murværk	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	76 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Dimensioner (LxBxH)	205 x 79 x 249 mm
Vægt / målt EPTA	2,7 kg



#### Medleveret tilbehør:

122576-8 DYBDEANSLAG, 122822-9 SIDEGREB KPL.,  
195584-2 LADER DC18RC, 196672-8 AKKU BL1850 18V  
5,0AH LI, 821550-0 MAKPAC SYSTEM STR. 2, 837679-2  
INDLÆG TIL MAKPAC

#### Brugerfordele

- Stærk 2-gears maskine med metal gearkasse og støvbeskyttet motor
- Med kulløs motor, for længere drifttid
- Batteriindikator og LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Leveres med lynlader, 2 stk. 5,0Ah batterier og MAKPAC kuffert

EAN: 0088381674904

DB: 1702163

Senest opdateret: 24-7-2014

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.