

Sikkerhedsdatablad

Sikkerhedsdatablad				
1. Identifikation af stof/præparat og af selskabet/virksomheden.			Revisionsdato: 02.02.2015.	
Produktets navn og/eller nummer. Brico Trærens, koncentreret.			Erstatter (tidl. dato) 06.12.10.	
Firmanavn, adresse og telefonnr. BRICO-Scanma AS DK-4760 Vordingborg Tlf+45 55354366			PR-nr.:	
			Telefonnr. i nødsituationer. Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen 35 31 60 60	
Varetype: Vandig middel mod grønne belægninger. Skal fortyndes!!			Anvendelsesområde: Til fjernelse af grønne belægninger på træværk, murværk, fliser og tagplader.	
Anvendelsesbegrænsninger: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med stoffet.			Krav til særlig uddannelse: Der skal instrueres nøje om stoffets egenskaber samt de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger	
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.				
Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (symbol og R-sætning er for det rene stof). Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.				
Navn.	Cas nr.	Koncentration:	Symbol:	R-sætninger:
Benzalkoniumchlorid	85409-22-9	8 %	C	21/22-34-50
3. Fareidentifikation.				
Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse. Irriterer øjne og huden.				
Opbevares utilgængelig for børn. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med vand og læge kontaktes Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Undgå udledning til miljøet.				
4. Førstehjælpsforanstaltninger.				
Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.				
Indånding: Bring personen i frisk luft. Ved ubehag søges læge.				
Øjnene: Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 5 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.				
Huden: Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.				
Indtagelse: Søg læge ved indtagelse af store mængder.				

5. Brandbekæmpelse.

Produktet er ikke brændbart.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.

Undgå indånding af dampe. Opsaml spild med absorberende materiale.

Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømmyndighederne informeres.

7. Håndtering og opbevaring.**Håndtering**

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af sprøjtetaåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke bør ikke ske i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

Opbevaring:

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt, frostfrit og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Foranstaltninger. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodennummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).

Grænseværdier.

Navn	ppm	mg/m ³	Navn	ppm	mg/m ³
Benzalkoniumchlorid	-	-			

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (Apr. 2005). For stoffer mærket med * er grænseværdien administrativ fastsat.

Personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: Egnede åndedrætsværn skal anvendes.

Beskyttelse af hænder: Brug egnede handsker. Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker.

Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af hud: Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

9. Fysiske og kemiske egenskaber.

Fysisk tilstand:	Væske		
Flammepunkt °C:	Ikke brændbar	Vægt% org. opløsningsmidler:	0
Vægtfylde (kg/l):	1,00	Vægt% vand:	92 %
pH-område	7,0 - 7,5		

10. Stabilitet og reaktivitet.

Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger. (Sundhedsfarlige egenskaber)							
INDÅNDING: Indånding af sprøjtetøv kan forårsage irritation af slimhinderne.							
ØJNENE: Stænk i øjnene kan give irritation.							
12. Miljøoplysninger.							
Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb i større mængder.							
13. Bortskaffelse.							
Rester af produktet er klassificeret som:							
Affaldstype: B, Z	Affaldskort: 3.22			EAK-kode: 08 01 03			
14. Transportoplysninger.							
Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.							
ADR/RID: -				IMDG: -			
Klasse/punkt/litra: -	TEC(R)	Klasse:	Pk.gr.	MP	UN-nr.	EmS	
	-	-	-	-	-	-	
Transportnavn:				Shippingnavn:			
15. Oplysninger om forskrifter.							
I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg, og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" samt Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:							
Faremærkning: X _i - Lokalirriterende.							
Indeholder:	Benzalkoniumchlorid						
R-sætninger:	36/38						
S-sætninger:	2-13-24/25-26-61						
MAL-kode 1993:	00-3	MAL-tal: 0					
16. Andre oplysninger.							
Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.							
Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.							

Blanketten må kun gengives med tilladelse fra udgiveren: Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri.