



Brugsanvisning

Kalksprøjte

Varenr.: 90 37 088



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S

Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt, at du tjekker, at produktet ikke er beskadiget efter dit køb og inden brugen af hensyn til garantien.

Vi gør opmærksom på at skader, der er opstået på grund af manglende hensyntagen til manualens henvisninger, ikke kan dækkes af garantien.

Med venlig hilsen,

P. Lindberg Maskinforretning A/S



Sikkerhedsanvisninger

- Beskyttelsesbriller og tøj skal anvendes, da der er risiko for ætsning.
- Følg altid sikkerhedsforskrifterne på den kalk, du køber, eller andre væske du anvender.
- Sprøjtens overtryksventil / sikkerhedsventil skal regelmæssig afprøves.

Hvad er kalk?

Kalk er et naturprodukt – et mineralsk bindemiddel. Det fremstilles af kalksten eller kridt, der opvarmes i en kalkovn og bliver til brændt kalk.

Kalkning som desinfektionsmiddel?

Man kan anvende alm. læsekekalk, som røres ud i vand. Denne kalktype kræver normalt en boremaskine eller lign. til omrøring. Alternativt kan man anvende hydratkalk, som er i pulverform. Denne kalktype er noget lettere at røre op til sprøjtebar konsistens, og normalt kan oprøringen foregå med omrørpind. Landbrugets Veterinærer anbefaler gerne kalk som desinfektionsmiddel.

Anvendelsesmuligheder

Kalkning - Desinfektion med kalk eller desinfektionsmidler - Træbeskyttelse - Oliebehandling - Slipmidler v/betonarbejde - Ukrudtsbekæmpelse - Insektbekæmpelse



Almindelig brug af kalksprøjten



Kuglehane åbnes.
Kalken påfyldes.
Kuglehane lukkes.
Max. påfyldning:
- med kompressor tilkoblet: 35 liter.
- uden kompressor tilkoblet: 25 liter.



Trykregulatoren på kompressoren indstilles (2-3 bar).
Kompressoren tilkobles sprøjten, og luft påfyldes.



Lukkeventilen løftes et kort øjeblik, hvorefter den selv holdes lukket pga. trykket.



Slangen til sprøjtelansen monteres på bundhanen.
Sprøjten er nu klar til brug.
Sprøjten arbejder bedst, når trykket holdes indenfor det grønne felt på manometeret.

Vedligeholdelse



Sprøjte, lanse og slange skal rengøres efter brug:

- Tragt og si skrues af.
- Bundprop skrues af.

OBS: Det er vigtigt at smøre tragtens gevind og pakning med fedt med jævne mellemrum.



Sprøjte og udstyr gennemspules med rent vand. Vær opmærksom på, at sprøjtehandtaget indeholder en fin si, som det er vigtigt at holde ren.



